

Haustechnische Isolierung

Isolierung jeglicher Art mit Mineralfaserschalen oder -matten im Bereich der wärmeführenden Rohrleitungen oder Behälter. Oberflächenmantel variabel, wie z.B. verzinktes Stahlblech, Aluminiumblech AIMg 99,5, Platalblech, V2A-Blech etc. Im haustechnischen Bereich auch mit einer Aluminiumknetlegierung, oder PVC-Hartmantel

Isolierung jeglicher Art mit Vinylkautschuk in Schlauch oder Plattenform, im Bereich von wenig wärmeführender Leitungen oder Behälter, Oberflächen-mantel variabel, wie z.B. verzinktes Stahlblech, Aluminiumblech AIMg 99,5, Platalblech, V2A-Blech etc. Im haustechnischen Bereich auch mit einer Aluminiumknetlegierung, oder PVC-Hartmantel.

Armaturenisolierung in Form von abnehmbaren Kappen, gemäss DIN 4140, Oberflächenmantel variabel, wie z.B. verzinktes Stahlblech, Aluminiumblech AIMg 99,5, Platalblech, V2A-Blech etc. Die Befestigung besteht aus Signodenspannbändern mit selbstarretierenden Kappenschlössern. Behälter- und Verteilerisolierung mit MF-Schalen oder MF-Matten auf Draht gesteppt in runder/ eckiger bzw. ovaler Form. Der Oberflächenmantel variabel, wie z.B. verzinktes Stahlblech, Aluminiumblech AIMg 99,5, Platalblech, V2A-Blech etc.

